


DIN 6798




DIN 6798 Form A - außengezahnt Metall-Fächerscheiben

DIN 6798 type A - serrated external tooth lock washers




DIN 6798 Form J - innengezahnt Metall-Fächerscheiben


DIN 6798 type J - serrated internal tooth lock washers



DS-S



Sicherungsscheiben
Safety washers



DIN 6798 Form A - außengezahnt - Metall-Fächerscheiben:

Art.-Nr.		Artikel-Bez.	geeignet für Gewinde	ID ø	AD ø	H	S
St vzk	A4						
28918	28921*	DIN 6798A/"Material" M2	M2	2,2	4,5	0,9	0,3
28919	28922	DIN 6798A/"Material" M2,5	M2,5	2,7	5,5	1,2	0,4
11693	11697	DIN 6798A/"Material" M3	M3	3,2	6,0	1,2	0,4
11694	11698	DIN 6798A/"Material" M4	M4	4,3	8,0	1,5	0,5
11695	11699	DIN 6798A/"Material" M5	M5	5,3	10,0	1,8	0,6
11696	11700	DIN 6798A/"Material" M6	M6	6,4	11,0	2,1	0,7
25780	28923	DIN 6798A/"Material" M8	M8	8,4	15,0	2,4	0,8
28920	11701	DIN 6798A/"Material" M10	M10	10,5	18,0	2,7	0,9

Bestellbsp: DIN 6798A/A4 M2,5 · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100/1.000x

Standard-Material: Stahl verzinkt (St vzk) und A4, *nur in A2 lieferbar
Material auf Anfrage: A2

DIN 6798 Form J - innengezahnt - Metall-Fächerscheiben:

Art.-Nr.		Artikel-Bez.	geeignet für Gewinde	ID ø	AD ø	H	S
St vzk	A4						
28924	28932	DIN 6798J/"Material" M2	M2	2,2	4,5	0,9	0,3
28925	28933	DIN 6798J/"Material" M2,5	M2,5	2,7	5,5	1,2	0,4
28926	28934	DIN 6798J/"Material" M3	M3	3,2	6,0	1,2	0,4
28927	28935	DIN 6798J/"Material" M4	M4	4,3	8,0	1,5	0,5
28928	28936	DIN 6798J/"Material" M5	M5	5,3	10,0	1,8	0,6
28929	28937	DIN 6798J/"Material" M6	M6	6,4	11,0	2,1	0,7
28930	28938	DIN 6798J/"Material" M8	M8	8,4	15,0	2,4	0,8
28931	28939	DIN 6798J/"Material" M10	M10	10,5	18,0	2,7	0,9

Bestellbsp: DIN 6798J/St vzk M6 · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100/1.000x

Standard-Material: Stahl verzinkt (St vzk) und A4
Material auf Anfrage: A2

Art.-Nr.			Artikel-Bez.	geeignet für Gewinde	ID ø	AD ø	H	S
St vzk	A2	StNi						
28940	28952	03518	DS-S M2 "Material"	M2	2,2	4,0	0,6	0,35
28941	20149	20148	DS-S M2,5 "Material"	M2,5	2,7	4,8	0,9	0,45
28942	20151	20150	DS-S M3 "Material"	M3	3,2	5,5	0,9	0,45
28943	20153	20152	DS-S M4 "Material"	M4	4,3	7,0	1,0	0,5
28944	20155	20154	DS-S M5 "Material"	M5	5,3	9,0	1,1	0,6
28945	20157	20156	DS-S M6 "Material"	M6	6,4	10,0	1,2	0,7
28946	28953	20158	DS-S M7 "Material"	M7	7,4	12,0	1,3	0,7
28947	28954	20159	DS-S M8 "Material"	M8	8,4	13,0	1,4	0,8
28948	28955	20160	DS-S M10 "Material"	M10	10,5	16,0	1,6	1,0
28949	28956	20161	DS-S M12 "Material"	M12	13,0	18,0	1,7	1,1
28950	28957	28959	DS-S M16 "Material"	M16	17,0	24,0	2,1	1,3
28951	28958	28960	DS-S M20 "Material"	M20	21,0	30,0	2,5	1,5

Bestellbsp: DS-S/St vzk M16 · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100/1.000x

Standard-Material: Stahl verzinkt (St vzk), A2 und Stahl vernickelt (StNi)